



# 707

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ОБУВИ И КОЖИ

Комплект представляет собой двухкомпонентный клей, состоящий из цианоакрилатного геля с высокой вязкостью и активатора. Используется, в частности, для ремонта обуви, склеивания кожи, резины и древесных материалов.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моментальное склеивание
- Высокая прочность склеивания
- Благодаря высокой вязкости обеспечивает высокопрочное склеивание материалов, имеющих пористую или шероховатую поверхность
- Возможность использования на вертикальных поверхностях, не стекает, не капает

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Предназначен для склеивания и ремонта каблучков и подошв, затяжки заготовок для верха обуви и других кожаных и резиновых деталей
- Используется в повседневных нуждах для экспресс склеивания и ремонта кожаных, резиновых и деревянных изделий

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Поверхности должны иметь хорошее прилегание в месте соединения.
- Нанесите несколько капель клея на одну из поверхностей.
- На вторую поверхность нанесите активатор.
- Плотно прижмите поверхности друг к другу на одну минуту.
- Температура применения: от + 5°C до + 35°C.

Неимоверно  
быстрый

### ОГРАНИЧЕНИЯ

- Хранить в оригинальной заводской упаковке до использования.
- Избегать воздействия сильных источников света и тепла.
- Не капать на кожу, цианоакрилаты склеивают кожу рук в течение нескольких секунд.
- Не капать в глаза - может привести к серьезным травмам глаз.
- Затвердевает во флаконе, если не плотно закрыт.
- Активатор легко воспламеняется. Не бросать в огонь. Не вдыхать.
- Аэрозольный баллон с активатором находится под давлением. Не вскрывать, не сверлить!



## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Клей

<b>Основа</b>	: Этил цианокрилат
<b>Внешний вид</b>	: Жидкий гель
<b>Цвет</b>	: Бесцветный
<b>Плотность</b>	: 1.06 ± 0.01 г/см <sup>3</sup> (ASTM D 1875)
<b>Вязкость</b>	: 1200-1800 спз при t=25°C (ASTM D 1084)
<b>Температура воспламенения</b>	: >81°C
<b>Термостойкость</b>	: от -20°C до +70°C
<b>Температура применения</b>	: от +5°C до +35°C

### Активатор

<b>Основа</b>	: Гексан
<b>Внешний вид</b>	: Аэрозоль
<b>Цвет</b>	: Бесцветный
<b>Термостойкость</b>	: от -20°C до +70°C
<b>Температура применения</b>	: от +5°C до +35°C

## УПАКОВКА

Артикул	Объем, вес	Упаковка, шт
707 (активатор+клей)	100 мл + 25 г	48
707 (активатор+клей)	250 мл + 65 г	24
707 (активатор+клей)	500 мл + 125 г	24

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей.

То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.