



METAL MATT SPRAY PAINT

1 – ÜRÜN TANIMI

Metal Matt Spray Paint ahşap, metal, cam, karton ve hatta bitkilerde parlama etkisi oluşturmak için uygulanabilir. Sprey özellikle iç mekânların dekorasyonunda kullanıma uygundur ve stant üreticileri, dekoratörler ve peyzaj işiyle uğraşanlar için bulunmaz bir nimettir.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Yüksek seviye sentetik kalite
- Uzun süreli yüksek kaplama alanı ve doldurma gücü.
- Muhteşem adezyon kuvveti.
- Pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).
- İç mekândaki nesnelere uygulanabilir.
- Suya ve bir çok evsel temizlik ürününe karşı dayanıklıdır.
- Parlama derecesi sıkıca ovalanarak veya silinerek arttırılabilir

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, metal, cam, karton ve hatta bitkilerde parlama etkisi oluşturmak için.
- Dekorasyon amaçlı iç mekan ürünlerinde.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulama yüzeyi temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalı.
- Emici yüzeyler üzerinde primer kullanılmalıdır.
- Maskelenmiş yüzeyler boyanmamalıdır.
- Teneke ortalama 3 dakika çalkalanmalıdır.
- Uygunluğu ve rengi kontrol edebilmek için görünmez bir noktaya uygulayınız.
- Ortalama 25 cm. uzaklıktan bir kaç ince katman halinde uygulayınız.
- Teknik sebeplerden dolayı mükemmel yüksek parlaklığı korumak mümkün değildir. Parlaklığı yenilemek için bir kat daha uygulayınız.

5- RAF ÖMRÜ

Uygun şartlarda 10 yıl (=10°-25°C, maks. 60% bağıl nem).

6- ÇEVRE VE ETİKETLEME

Çevreye uyumlu: Ürün ağır metal içermez. Kapaklar ve ambalajlar geri dönüşebilen malzemelerden üretilmiştir.

Bertaraf: Sadece tamamen tüketilmiş tenekeler geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Tamamen boşalmayan tenekeler uygun mevzuata göre “özel çöp” olarak bertaraf edilmelidir.

Markalama/Etiketleme: Ürünümüz ilgili 1999/45/EG mevzuatına göre etiketlenmiştir. Aerosoller hem TRGS 200 ve TRG 300 hem de 75/324/EWG aerosol yönetmeliğine uygundur

7- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Sentetik Reçine	
Renk	: Altın	
Koku	: Çözücü	
Parlaklık derecesi	: > 100 gloss birimi	DIN 67530
Verim	: Ortalama 1.2 m ² *(400 mL)	
Kuruma süresi (20 °C ve 50% B.N)	: Ortalama 10 dakika (Toz tutmaz) 60 dakika (İz bırakmaz) Ortalama. 24 saat(Tam kürleşme)	
Sıcaklık dayanımı	: 80°C'ye kadar	

* Zemin tutarlılığı ve rengine bağlı olarak

8- RENK TABLOSU

Art No	Renk Kodu
423086	Bronce effect gold

9- YASAL UYARI

AKKİM ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKKİM'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKKİM'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKKİM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKKİM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKKİM sorumlu değildir.