



## 202 UNIVERSAL YAPIŞTIRICI

### 1 – ÜRÜN TANIMI

**Akfix 202**, tolüen içermeyen kauçuk esaslı hızlı kürleşen yüksek yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcıdır.

### 2 – ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kürleşme
- Elastik yapışma
- Nem dayanımı

### 3 - UYGULAMA ALANLARI

- Genel olarak döşemecilik, ayakkabı imalatı ve tekstil sektöründe farklı birçok yüzeyi birbirine yapıştırmak için kullanılır.
- Kauçuk
- Kumaş
- Deri
- Suni deri
- Mantar
- Metal
- Mukavva vb.

### 4 - KULLANIM ŞEKLİ

Yüzeyler düzgün ve tam temas sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yeteri miktarda yapıştırıcı iki yüzeye uygulandıktan sonra yüzeyler yapıştırma işleminden önce solventin buharlaşması için bekleyin. Sonra yüzeyleri presleyin. Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arasında olmalıdır.

### 5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
202	50gr	240
202	500gr	24
202	750gr	24

### 6- RAF ÖMRÜ

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında kuru ve serin yerde (5 °C ve +25 °C arasında) saklanıldığında raf ömrü 12 ay'dır.

### 7- ÖNEMLİ

- Kullanılincaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmelidir.
- Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzakta saklanmalıdır.
- Cilde veya göze damlatmayınız, gözle temas etmesi halinde ciddi zarar verebilir.



## 8- TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Yapı</b>	: Kloropren kauçuk
<b>Kür Mekanizması</b>	: Fiziksel Kuruma
<b>Kabuk bağlama süresi</b>	: 25-30 dk. (ASTM C679)
<b>Yoğunluk</b>	: 0,808 – 0,812 gr/cm <sup>3</sup> (ASTM D1875)
<b>Viskozite</b>	: 3000 – 4500 Cps (ASTM D1084)
<b>Isı dayanımı</b>	: -20°C ile +90 °C
<b>Uygulama sıcaklığı</b>	: +5 °C ile +35 °C