



WA400 DUVAR KÂĞIDI TUTKALI

1 – ÜRÜN TANIMI

Akfix WA400, soğuk suda dağılabilen nişasta ve selüloz türevlerinden oluşan bir duvar kağıdı tutkalıdır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır.
- Yapıştırıcı çok kısa sürede çözünerek hızlı bir viskozite artışı sağlar.
- Kâğıdı sabitlemek için gerekli zamanı kullanıcıya sağlar.
- Gelecekte kolay ve hızlı düzeltmeler yapılmasına olanak sağlar.
- Suda kolayca çözünür.
- Sünger ve suyla kolaylıkla temizlenir.
- Küf ve bakterilere karşı koruyucu içerir.

3 - UYGULAMA ALANLARI

WA 400 duvar kâğıdı, poster, vinil kağıtlar, fotoğraf baskılı kağıtlar ve tekstil kağıtlarının yapıştırılmasında kullanılır.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

- **Yüzey hazırlığı:** Uygulanacak yüzeyi iyice temizleyin. Boyalı ve yüksek oranda gözeneksiz olan duvarlara uygulamadan önce duvar hafifçe zımparalanmalı ve yıkanmalıdır. Eski duvar kaplama ve yapıştırıcı kalıntıları temizlenmeli. Her hangi bir işlem sonrası duvar kağıdını uygulamadan önce yüzeyin kurummasını bekleyin.
- **Yapıştırıcı hazırlığı:** Yapıştırıcı tozu yavaşça, tercihen ılık suya ilave ediniz. Karıştırarak yapıştırıcının tamamen çözünmesini sağlayınız. Uygulanacak yüzeylerin temiz, kuru ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz. Kâğıdın arkasına yapıştırıcı karışımını uygulayınız.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
WA400	500 gr	24
WA400	1000 gr.	12

6- RAF ÖMRÜ

Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 24 ay'dır.



7- ÖNEMLİ

- Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.
- Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.
- Koruyucu içerir.

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Metillenmiş Karboksi
Görünüm	: Çeşitli boyutlarda pullar ve toz
Renk	: Kremsi beyaz
Viskozite	: 3000-5000 cPs 23°C'de
pH	: 7-8
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70 °C
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +35 °C